


BKR VA

2 Yollu Vana, Blok Tipi

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1 + 2	BSP iç dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 + 2	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Şalter yolu	0°; 90°
Sıcaklık min.	-20 °C
Sıcaklık max.	60 °C
Malzeme	Paslanmaz çelik mahfaza, bilye ve şalter mili Bilye Contası POM O-Ring NBR



Açıklama

Lütfen Bağlantı Elemanların Basınç Değerlerine dikkate alınız.

Lütfen Vanaların Kullanım Kılavuzunu dikkate alınız.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	LW (mm)	Çalışma basıncı bar	SW (mm)	SF*
BKR 06 VA	6	G 1/4" -19	6	PN 400	9	1,5
BKR 10 VA	10	G 3/8" -19	10	PN 400	9	1,5
BKR 13 VA	12	G 1/2" -14	13	PN 400	9	1,5
BKR 20 VA	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25 VA	25	G 1" -11	24	PN 400	14	1,5
BKR 32 VA	31	G 1.1/4" -11	32	PN 400	17	1,5
BKR 40 VA	38	G 1.1/2" -11	38	PN 400	17	1,5

DN = Nominal çap, nominal genişlik – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – LW = Işık genişliği – SW = Anahtar genişliği – SF = Güvenlik faktörü

Ürün türleri

BKR	2 Yollu Vana, Blok Tipi, cilalı
BKR VZ	2 Yollu Vana, Blok Tipi, galvaniz kaplı

Aksesuar

BK ANSCHLAG	Vanalar için danyanma Pulu
BK GEKR GRIFF SW	Vana Kolu (eğilimli)