

# NRS (12 mm)

## Tesisat Kelepçesi

### Özellikler

Kullanım Alanı	boruları, hortumları ve kabloları takmak için
Model	Boru kelepçesi
Model özelliği	lastik profilli
Standart	DIN 3016
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	çinko kaplı



### Açıklama

Lastik Profil, Titreşim ve Darbeleri azaltır, Aşınmayı önler.

### Ürün

Tanım	en küçük çap (mm)	Şerit Genişliği (mm)	Delme çapı (mm)
NRS 05-12	5	12,0	5,3
NRS 06-12	6	12,0	5,3
NRS 07-12	7	12,0	5,3
NRS 08-12	8	12,0	5,3
NRS 09-12	9	12,0	5,3
NRS 10-12	10	12,0	5,3
NRS 11-12	11	12,0	5,3
NRS 12-12	12	12,0	5,3
NRS 13-12	13	12,0	5,3
NRS 14-12	14	12,0	5,3
NRS 15-12	15	12,0	5,3
NRS 16-12	16	12,0	5,3
NRS 17-12	17	12,0	5,3
NRS 18-12	18	12,0	5,3
NRS 19-12	19	12,0	5,3
NRS 20-12	20	12,0	5,3
NRS 21-12	21	12,0	5,3
NRS 22-12	22	12,0	5,3
NRS 23-12	23	12,0	5,3
NRS 24-12	24	12,0	5,3
NRS 25-12	25	12,0	5,3
NRS 50-12	50	12,0	5,3

### Ürün türleri

NRS W4 (12 mm)	Tesisat Kelepçesi, Krom nikel çelik (1.4301)
NRS (9 mm)	Tesisat Kelepçesi, Çelik
NRS (15 mm)	Tesisat Kelepçesi, Çelik
NRS W4 (15 mm)	Tesisat Kelepçesi, Krom nikel çelik (1.4301)
NRS (20 mm)	Tesisat Kelepçesi, Çelik
NRS W4 (20 mm)	Tesisat Kelepçesi, Krom nikel çelik (1.4301)
NRS (25 mm)	Tesisat Kelepçesi, Çelik