NRS (25 mm)
Tesisat Kelepçesi

Özellikler

Kullanım Alanı	boruları, hortumları ve kabloları takmak için
Model	Boru kelepçesi
Model özelliği	lastik profilli
Standart	DIN 3016
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	çinko kaplı



Açıklama

Lastik Profil, Titreşim ve Darbeleri azaltır, Aşınmayı önler.

Ürün

Tanım	en küçük çap (mm)	Şerit Genişliği (mm)	Delme çapı (mm)
NRS 15-25	15	25,0	10,5
NRS 22-25	22	25,0	10,5
NRS 30-25	30	25,0	10,5
NRS 38-25	38	25,0	10,5
NRS 42-25	42	25,0	10,5
NRS 45-25	45	25,0	10,5
NRS 46-25	46	25,0	10,5
NRS 50-25	50	25,0	10,5
NRS 55-25	55	25,0	10,5
NRS 60-25	60	25,0	10,5
NRS 65-25	65	25,0	10,5
NRS 67-25	67	25,0	10,5
NRS 68-25	68	25,0	10,5
NRS 70-25	70	25,0	10,5
NRS 72-25	72	25,0	10,5
NRS 74-25	74	25,0	10,5
NRS 125-25	125	25,0	10,5

Ürün türleri

NRS (9 mm)	Tesisat Kelepçesi, Çelik
NRS (12 mm)	Tesisat Kelepçesi, Çelik
NRS W4 (12 mm)	Tesisat Kelepçesi, Krom nikel çelik (1.4301)
NRS (15 mm)	Tesisat Kelepçesi, Çelik
NRS W4 (15 mm)	Tesisat Kelepçesi, Krom nikel çelik (1.4301)
NRS (20 mm)	Tesisat Kelepçesi, Çelik
NRS W4 (20 mm)	Tesisat Kelepçesi, Krom nikel çelik (1.4301)

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.