


# SRS 0 PA

Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Model          | Boru kelepçesi                |
| Model özelliği | Kelepçenin iç tarafı tırtıklı |
| Tip            | hafif                         |
| Standart       | DIN 3015-1                    |
| Sıcaklık min.  | -40 °C                        |
| Sıcaklık max.  | 120 °C                        |
| Malzeme        | Poliamid 6                    |



## Açıklama

Kelepçelerin iç yüzeyindeki tırtıklar, darbe ve titreşimleri azaltma etkisi gösterir ve kuvvetleri boru ekseninde alır. Yanırların arasındaki bir aralık, borunun ön gerdirmesini sağlar.

## Siparişe ilgili bilgiler

1 adet = 2 kelepçe yarısı

## Ürün

| Tanım         | Borunun dış çapı d2 (mm) | Borunun dış çapı d2 | Kelepçe büyüklüğü | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 0106 PA   | 6,0                      | -                   | 0                 | 10      | 27     | 28     | 0,6     |
| SRS 0106.4 PA | 6,4                      | 1/4"                | 0                 | 10      | 27     | 28     | 0,6     |
| SRS 0108 PA   | 8,0                      | 5/16"               | 0                 | 10      | 27     | 28     | 0,6     |
| SRS 0109.5 PA | 9,5                      | 3/8"                | 0                 | 10      | 27     | 28     | 0,6     |
| SRS 0110 PA   | 10,0                     | -                   | 0                 | 10      | 27     | 28     | 0,6     |
| SRS 0112 PA   | 12,0                     | -                   | 0                 | 10      | 27     | 28     | 0,6     |

## Ürün türleri

SRS 0 PP Boru Kelepçesi, Hafif Hizmet, Polipropilen