K 41-14 - K 41-40

Redüksiyonlu Harici Bağlantıları

Özellikler

Bağlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	İtme modeli
Bağlantı 2	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	24° içe havşalı
Model	Redüksiyonlu harici bağlantıları
Dizayn	düz
Teslimat kapsamı	başlık somunlu, kesme halkalı, basınç halkalı ve conta halkalı.
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Ürün

Tanım	d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 41-14	15	10	59	27	19	17
K 41-17	15	8	58	27	17	27
K 41-19	15	6	58	27	14	27
K 41-25	15	12	59	27	22	27
K 41-37	16	6	58	27	14	27
K 41-38	16	8	58	27	17	27
K 41-39	16	10	59	27	19	27
K 41-40	16	12	59	27	22	27

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği – d2, d3 = boru dış çapı için

Ürün türleri

K 420-31 - K 420-88	Blok Adaptör, Çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.