

# K 41-14 - K 41-40

## Redüksiyonlu Harici Bağlantıları

### Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	metrik dış diş, silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	İtme modeli
<b>Bağlantı 2</b>	metrik dış diş, silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	24° içe havşalı
<b>Model</b>	Redüksiyonlu harici bağlantıları
<b>Dizayn</b>	düz
<b>Teslimat kapsamı</b>	başlık somunlu, kesme halkalı, basınç halkalı ve conta halkalı.
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı



### Ürün

Tanım	d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 41-14	15	10	59	27	19	17
K 41-17	15	8	58	27	17	27
K 41-19	15	6	58	27	14	27
K 41-25	15	12	59	27	22	27
K 41-37	16	6	58	27	14	27
K 41-38	16	8	58	27	17	27
K 41-39	16	10	59	27	19	27
K 41-40	16	12	59	27	22	27

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği – d2, d3 = boru dış çapı için

### Ürün türleri

K 420-31 - K 420-88 Blok Adaptör, Çelik