

# K 420-09 - K 420-69

## Blok Adaptör

### Özellikler

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Bağlantı 1</b>           | metrik dış dış, silindirik |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | İtme modeli                |
| <b>Bağlantı 2</b>           | BSP dış dış silindirik     |
| <b>Sızdırmazlık şekli 2</b> | İtme modeli                |
| <b>Model</b>                | Düz Adaptör                |
| <b>Dizayn</b>               | düz                        |
| <b>Malzeme</b>              | Çelik                      |
| <b>Yüzey koruması</b>       | galvaniz kaplı             |



### Ürün

| Tanım    | G1         | G2         | i1<br>(mm) | i2<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 420-10 | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 12         | 12         | 30         | 27         |
| K 420-69 | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 12         | 8          | 26         | 27         |

SW = Anahtar genişliği

### Ürün türleri

**K 42-37 - K 42-61** Blok Bağlantı, başlık somunlu, kesme halkalı, basınç halkalı ve conta halkalı.