

K 43-01 - K 43-76

Blok Dirsek Bağlantı, 90° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	metrik dış dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	24° içe havşalı
Bağlantı 2	metrik dış dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	İtme modeli
Model	Perde Bağlantı için
Dizayn	90° Açılı
Teslimat kapsamı	başlık somunlu, kesme halkalı ve kontra somunlu
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Ürün

Tanım	Ø d2 (mm)	G1	G1 + G2	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 43-01	6	-	M 12 x 1,5	-	20	27	12	38	12	14	17
K 43-04	8	M 14 x 1,5	-	M 12 x 1,5	20	29	14	37	12	17	17
K 43-07	8	M 14 x 1,5	-	M 14 x 1,5	20	29	14	37	14	19	19
K 43-08	10	M 16 x 1,5	-	M 12 x 1,5	20	32	17	38	14	19	17
K 43-09	10	M 16 x 1,5	-	M 14 x 1,5	20	32	17	38	14	19	19
K 43-17	15	M 22 x 1,5	-	M 22 x 1,5	25	41	26	45	19	27	27
K 43-69	10	M 16 x 1,5	-	M 22 x 1,5	25	38	23	45	19	19	27
K 43-75	12	M 18 x 1,5	-	M 16 x 1,5	25	32	17	45	17	22	22
K 43-76	12	M 18 x 1,5	-	M 22 x 1,5	25	32	17	45	17	22	27

çap d2 = Boru dış çapı – SW = Anahtar genişliği

Ürün türleri

K 430-01 - K 430-72 Cıvatalama Ağızları Bölme Cıvatalaması, Çelik