

K 43-20 - K 43-94

Blok Dirsek Bağlantı, 90° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1 + 2	metrik dış dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 + 2	İtme modeli
Model	Perde Bağlantı için
Dizayn	90° Açılı
Teslimat kapsamı	başlık somunlu, kesme halkalı, basınç halkalı, conta halkalı ve kontra somunlu
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Ürün

Tanım	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 43-20	15	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	27
K 43-27	15	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	27
K 43-31	18	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	32
K 43-52	18	M 22 x 1,5	25	58	47	24	27	32
K 43-68	10	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	22
K 43-77	16	M 22 x 1,5	25	52	42	19	27	27
K 43-94	15	M 16 x 1,5	25	55	45	19	22	27

SW = Anahtar genişliği

Ürün türleri

K 430-17 - K 430-86 Cıvatalama Ağızları Bölme Cıvatalaması, Çelik