

# K 43-20 - K 43-94

Blok Dirsek Baęlantı, 90° Açı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Baęlantı 1 + 2</b>	metrik dış dış, silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1 + 2</b>	İtme modeli
<b>Model</b>	Perde Baęlantılat için
<b>Dizayn</b>	90° Açı
<b>Teslimat kapsamı</b>	başlık somunlu, kesme halkalı, basınç halkalı, conta halkalı ve kontra somunlu
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı



## Ürün

Tanım	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 43-20	15	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	27
K 43-27	15	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	27
K 43-31	18	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	32
K 43-52	18	M 22 x 1,5	25	58	47	24	27	32
K 43-68	10	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	22
K 43-77	16	M 22 x 1,5	25	52	42	19	27	27
K 43-94	15	M 16 x 1,5	25	55	45	19	22	27

SW = Anahtar genişlięi

## Ürün türleri

K 430-17 - K 430-86 Cıvatalama Ağızları Bölme Cıvatalaması, Çelik