

K 43-54 / K 43-99

Blok Dirsek Baęlantı, 90° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

Baęlantı 1	metrik dış dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	24° içe havşalı
Baęlantı 2	metrik dış dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	İtme modeli
Dizayn	90° Açılı
Teslimat kapsamı	başlık somunlu, kesme halkalı, basınç halkalı ve yuvarlak ip halkalı
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

Ürün

Tanım	Ø d2 (mm)	G1	G2	TR (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 43-54	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	17	22	27
K 43-89	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	17	20	27	12	31	12	14	17
K 43-90	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	27	23	32	17	38	17	17	27
K 43-96	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	17	22	22
K 43-98	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	14	19	22
K 43-99	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	17	19	27

çap d2 = Boru dış çapı – SW = Anahtar genişlięi

Ürün türleri

K 430-68 - K 430-89 Cıvatalama Ağızları Bölme Cıvatalaması, Çelik