

K 430-01 - K 430-72

Cıvatalama Ağızları Bölme Cıvatalaması

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Bağlantı 1 | metrik dış diş, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | 24° içe havşalı |
| Bağlantı 2 | metrik dış diş, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 | İtme modeli |
| Model | Perde Bağlantılat için |
| Dizayn | 90° Açılı |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |



Ürün

| Tanım | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|----------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| K 430-01 | 6 | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20 | 19 | 38 | 12 |
| K 430-04 | 8 | M 14 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20 | 21 | 29 | 12 |
| K 430-08 | 10 | M 16 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20 | 24 | 38 | 14 |
| K 430-09 | 10 | M 16 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 20 | 24 | 38 | 14 |
| K 430-16 | 15 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 33 | 45 | 19 |
| K 430-23 | 18 | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 33 | 47 | 24 |
| K 430-55 | 12 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 25 | 24 | 45 | 17 |
| K 430-56 | 12 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 24 | 45 | 17 |
| K 430-72 | 10 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 30 | 45 | 19 |

çap d2 = Boru dış çapı – SW = Anahtar genişliği

Ürün türleri

K 43-01 - K 43-76 Blok Dirsek Bağlantı, 90° Açılı, başlık somunlu, kesme halkalı ve kontra somunlu