

K 430-68 - K 430-89

Cıvatalama Ağızları Bölme Cıvatalaması

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	24° içe havşalı
Bağlantı 2	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	İtme modeli
Model	Perde Bağlantılat için
Dizayn	90° Açılı
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Ürün

Tanım	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-68	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	31	12
K 430-70	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	40	17
K 430-71	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	23	24	38	17
K 430-87	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	17
K 430-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	14

çap d2 = Boru dış çapı – SW = Anahtar genişliği

Ürün türleri

K 43-54 / K 43-99 Blok Dirsek Bağlantı, 90° Açılı, başlık somunlu, kesme halkalı, basınç halkalı ve yuvarlak ip halkalı