

K 44-166

Blok Baęlantı, Test Baęlantısı, L-Form

HANSA FLEX

Özellikler

Baęlantı 1	metrik dış dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	basınç ve yuvarlak ip halkasından geçen mil contalı
Baęlantı 2	metrik iç dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	Form A, B ve E Blok Baęlantıları ile uyumludur.
Baęlantı 3	metrik dış dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 3	24° içe havşalı
Model özellięi	kontrol baęlantılı
Dizayn	L-Form
Teslimat kapsamı	başlık somunlu, kesme halkalı, basınç halkalı ve yuvarlak ip halkalı
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Ürün

Tanım	Ø d2 (mm)	G1	G2	TR (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-166	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = Anahtar genişlięi

Ürün türleri

K 440-116 / K440-117 Blok Adaptör, L-Form, Çelik