K 44-166

Blok Bağlantı, Test Bağlantısı, L-Form

Özellikler

Bağlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	basınç ve yuvarlak ip halkasından geçen mil contalı
Bağlantı 2	metrik iç diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Bağlantı 3	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 3	24° içe havşalı
Model özelliği	kontrol bağlantılı
Dizayn	L-Form
Teslimat kapsamı	başlık somunlu, kesme halkalı, basınç halkalı ve yuvarlak ip halkalı
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Ürün

Tanım	Ø d2 (mm)	G1	G2	TR (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-166	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = Anahtar genişliği

Ürün türleri

K 440-116 / K440-117	Blok Adaptör, L-Form, Çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.