

# K 44-35 - K 44-66

Redüksiyonlu Harici Bağlantıları, T-Form

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	metrik dış diş, silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	24° içe havşalı
<b>Bağlantı 2 + 3</b>	metrik dış diş, silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 2 + 3</b>	İtme modeli
<b>Dizayn</b>	T-Form
<b>Teslimat kapsamı</b>	başlık somunlu, kesme halkalı, basınç halkalı, conta halkalı ve kontra somunlu
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı



## Ürün

Tanım	d3 (mm)	G1	Ø d2 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
<b>K 44-35</b>	15	M 22 x 1,5	10	25	42	33	33	27	27	19	27
<b>K 44-51</b>	15	M 22 x 1,5	6	25	42	33	33	27	27	14	27
<b>K 44-66</b>	18	M 22 x 1,5	6	25	45	33	33	27	32	14	27

SW = Anahtar genişliği

## Ürün türleri

**K 440-28 - K 440-47** Adaptör, T-Form, Çelik