

# K 44-38 / K 44-82

## Bağlantı Cıvata Bağlantısı, T-Form

**HANSA FLEX**

### Özellikler

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Bağlantı 1</b>               | metrik dış dış, silindirik                      |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b>     | 24° içe havşalı                                 |
| <b>Bağlantı 2 + 3</b>           | metrik dış dış, silindirik                      |
| <b>Sızdırmazlık şekli 2 + 3</b> | İtme modeli                                     |
| <b>Dizayn</b>                   | T-Form  |
| <b>Teslimat kapsamı</b>         | başlık somunlu, kesme halkalı ve kontra somunlu |
| <b>Malzeme</b>                  | Çelik   |
| <b>Yüzey koruması</b>           | galvaniz kaplı                                  |



### Ürün

| Tanım          | Ø d1<br>(mm) | G2         | G3         | i1<br>(mm) | i2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| <b>K 44-38</b> | 10           | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12         | 25         | 20         | 33         | 33         | 27         | 19 | 27 |
| <b>K 44-82</b> | 6            | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12         | 25         | 20         | 33         | 33         | 27         | 14 | 27 |

SW = Anahtar genişliği

### Ürün türleri

**K 440-28 - K 440-47** Adaptör, T-Form, Çelik