

# K 44-75 - K 44-169

## Blok Baęlantı

### Özellikler

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Baęlantı 1</b>               | metrik dıř dıř, silindirik   |
| <b>Sızdırmazlık řekli 1</b>     | basınç ve yuvarlak ip halkasından geęen mil contalı                  |
| <b>Baęlantı 2 + 3</b>           | metrik dıř dıř, silindirik   |
| <b>Sızdırmazlık řekli 2 + 3</b> | 24° ięe havřalı  |
| <b>Dizayn</b>                   | T-Form   |
| <b>Teslimat kapsamı</b>         | bařlık somunlu, kesme halkalı, basınç halkalı ve yuvarlak ip halkalı |
| <b>Malzeme</b>                  | Çelik  |
| <b>Yüzey koruması</b>           | galvaniz kaplı   |



### Ürün

| Tanım           | Ø d2<br>(mm) | Ø d3<br>(mm) | G1         | TR<br>(mm) | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| <b>K 44-148</b> | 12           | 6            | M 16 x 1,5 | 21         | 21        | 24         | 32         | 17         | 37         | 17         | 22 | 22 | 14 |
| <b>K 44-75</b>  | 12           | -            | M 16 x 1,5 | 21         | 20        | 24         | 32         | 17         | 37         | 17         | 22 | 22 | 22 |
| <b>K 44-139</b> | 12           | -            | M 22 x 1,5 | 27         | 24        | 26         | 34         | 19         | 42         | 17         | 22 | 27 | 22 |
| <b>K 44-140</b> | 8            | -            | M 22 x 1,5 | 27         | 24        | 26         | 34         | 19         | 42         | 17         | 17 | 27 | 17 |
| <b>K 44-158</b> | 10           | -            | M 22 x 1,5 | 27         | 24        | 26         | 34         | 19         | 42         | 17         | 19 | 27 | 19 |
| <b>K 44-169</b> | 10           | -            | M 16 x 1,5 | 21         | 20        | 24         | 32         | 17         | 37         | 14         | 19 | 22 | 19 |

çap d2 = Boru dıř çapı – SW = Anahtar genişlięi

### Ürün türleri

**K 440-52 / K 440-127** Blok Adaptör, T-Form, Çelik