

K 44-75 - K 44-169

Blok Baęlantı

Özellikler

Baęlantı 1	metrik dıř dıř, silindirik
Sızdırmazlık řekli 1	basınç ve yuvarlak ip halkasından geęen mil contalı
Baęlantı 2 + 3	metrik dıř dıř, silindirik
Sızdırmazlık řekli 2 + 3	24° ięe havřalı
Dizayn	T-Form
Teslimat kapsamı	bařlık somunlu, kesme halkalı, basınç halkalı ve yuvarlak ip halkalı
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Ürün

Tanım	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	TR (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-148	12	6	M 16 x 1,5	21	21	24	32	17	37	17	22	22	14
K 44-75	12	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	17	22	22	22
K 44-139	12	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27	22
K 44-140	8	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	17	27	17
K 44-158	10	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	19	27	19
K 44-169	10	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	14	19	22	19

çap d2 = Boru dıř çapı – SW = Anahtar genişlięi

Ürün türleri

K 440-52 / K 440-127 Blok Adaptör, T-Form, Çelik