

# K 44-75 - K 44-169

## Blok Baęlantı

### Özellikler

<b>Baęlantı 1</b>	metrik dıř dıř, silindirik
<b>Sızdırmazlık řekli 1</b>	basınç ve yuvarlak ip halkasından geęen mil contalı
<b>Baęlantı 2 + 3</b>	metrik dıř dıř, silindirik
<b>Sızdırmazlık řekli 2 + 3</b>	24° ięe havřalı
<b>Dizayn</b>	T-Form
<b>Teslimat kapsamı</b>	bařlık somunlu, kesme halkalı, basınç halkalı ve yuvarlak ip halkalı
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı



### Ürün

Tanım	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	TR (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
<b>K 44-148</b>	12	6	M 16 x 1,5	21	21	24	32	17	37	17	22	22	14
<b>K 44-75</b>	12	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	17	22	22	22
<b>K 44-139</b>	12	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27	22
<b>K 44-140</b>	8	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	17	27	17
<b>K 44-158</b>	10	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	19	27	19
<b>K 44-169</b>	10	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	14	19	22	19

çap d2 = Boru dıř çapı – SW = Anahtar genişlięi

### Ürün türleri

**K 440-52 / K 440-127** Blok Adaptör, T-Form, Çelik