

# K 440-116 / K440-117

Blok Adaptör, L-Form

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	metrik iç dış, silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	düzalın
<b>Bağlantı 2</b>	metrik dış dış, silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	24° içe havşalı
<b>Bağlantı 3</b>	metrik dış dış, silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 3</b>	İtme modeli
<b>Model</b>	kontrol bağlantılı
<b>Dizayn</b>	L-Form
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı



## Ürün

Tanım	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
<b>K 440-116</b>	10	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17
<b>K 440-117</b>	16	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17

çap d2 = Boru dış çapı – SW = Anahtar genişliği

## Ürün türleri

**K 44-166** Blok Bağlantı, Test Bağlantısı, L-Form, başlık somunlu, kesme halkalı, basınç halkalı ve yuvarlak ip halkalı