

K 440-19 - K 440-53

Adaptör, T-Form

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Bağlantı 1 | metrik dış diş, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | İtme modeli |
| Bağlantı 2 | metrik dış diş, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 | 24° içe havşalı |
| Bağlantı 3 | metrik dış diş, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 3 | İtme modeli |
| Dizayn | T-Form |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |



Ürün

| Tanım | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-19 | 10 | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 56 | 28 | 19 |
| K 440-33 | 8 | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 56 | 28 | 19 |
| K 440-53 | 6 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 56 | 28 | 19 |

SW = Anahtar genişliği

Ürün türleri

K 44-19 / K 44-74 Redüksiyonlu Harici Bağlantıları, T-Form, başlık somunlu, kesme halkalı, basınç halkalı ve conta halkalı.