K 440-39
Düz Adaptör

Özellikler

Bağlantı 1 + 2	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 + 2	İtme modeli
Bağlantı 3	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 3	24° içe havşalı
Dizayn	T-Form
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Ürün

Tanım	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-39	6	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	24	28	42	24	19

SW = Anahtar genişliği

Ürün türleri

K 44-55	Redüksiyonlu Harici Bağlantıları, T-Form, başlık somunlu, kesme halkalı, basınç halkalı, conta halkalı ve kontra somunlu
K 46-12-6	Test bağlantılı Bağlantı Cıvata Bağlantısı, T-Form, başlık somunlu, kesme halkalı, basınç halkalı, conta halkalı ve test bağlantılı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.