

K 440-52 / K 440-127

Blok Adaptör, T-Form

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	metrik dış dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	İtme modeli
Bağlantı 2 + 3	metrik dış dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2 + 3	24° içe havşalı
Dizayn	T-Form
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Ürün

Tanım	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-103	12	6	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	20	24	37	17	17
K 440-52	12	-	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	20	24	37	17	17
K 440-87	12	-	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-92	8	-	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-109	10	-	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-127	10	-	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	20	24	37	17	14

çap d2 / çap d3 = Boru dış çapı – SW = Anahtar genişliği

Ürün türleri

K 44-75 - K 44-169 Blok Bağlantı, başlık somunlu, kesme halkalı, basınç halkalı ve yuvarlak ip halkalı