# K 440-52 / K 440-127

Blok Adaptör, T-Form

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | İtme modeli |
| **Bağlantı 2 + 3** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 2 + 3** | 24° içe havşalı |
| **Dizayn** | T-Form |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



## Ürün

| Tanım | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 440-103** | 12 | 6 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20 | 24 | 37 | 17 | 17 |
| **K 440-52** | 12 | - | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 20 | 24 | 37 | 17 | 17 |
| **K 440-87** | 12 | - | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 24 | 26 | 42 | 19 | 17 |
| **K 440-92** | 8 | - | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 24 | 26 | 42 | 19 | 17 |
| **K 440-109** | 10 | - | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24 | 26 | 42 | 19 | 17 |
| **K 440-127** | 10 | - | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 20 | 24 | 37 | 17 | 14 |

çap d2 / çap d3 = Boru dış çapı – SW = Anahtar genişliği

## Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **K 44-75 - K 44-169** | Blok Bağlantı, başlık somunlu, kesme halkalı, basınç halkalı ve yuvarlak ip halkalı |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*