

K 440-80 / K 440-81

Adaptör, T-Form

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Bağlantı 1 | metrik dış diş, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | 24° içe havşalı |
| Bağlantı 2 + 3 | metrik dış diş, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 + 3 | İtme modeli |
| Dizayn | T-Form |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |



Ürün

| Tanım | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-80 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 22 | 21 | 24 | 34 | 19 |
| K 440-81 | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 22 | 21 | 24 | 34 | 19 |

SW = Anahtar genişliği

Ürün türleri

K 44-122 Redüksiyonlu Harici Bağlantıları, T-Form, başlık somunlu, kesme halkalı, basınç halkalı, conta halkalı ve kontra somunlu