

K 46-4-23 - K 46-4-40

Cıvatalama Bölme Cıvatalamaları

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-------------------------|--|
| Bağlantı 1 | metrik dış dış, silindirik |
| Bağlantı 2 | metrik dış dış, silindirik |
| Model | Perde Bağlantı için |
| Dizayn | düz |
| Teslimat kapsamı | başlık somunlu, kesme halkalı, basınç halkalı, conta halkalı ve kontra somunlu |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |



Ürün

| Tanım | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----|----|
| K 46-4-23 | 16 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 76 | 27 | 27 | 27 |
| K 46-4-32 | 15 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 76 | 27 | 24 | 22 |
| K 46-4-36 | 15 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 76 | 27 | 27 | 27 |
| K 46-4-39 | 15 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 76 | 27 | 27 | 27 |
| K 46-4-40 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 76 | 32 | 32 | 32 |

SW = Anahtar genişliği

Ürün türleri

K 460-4-6 - K 460-4-31 Blok Adaptör, Çelik