

# K 460-4-19 - K 460-4-29

Cıvatalama Ağızları Bölme Cıvatalaması

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	metrik dış diş, silindirik
<b>Bağlantı 2</b>	metrik dış diş, silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	24° içe havşalı
<b>Model</b>	Perde Bağlantılat için
<b>Dizayn</b>	düz
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı



## Ürün

Tanım	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
<b>K 460-4-19</b>	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	22
<b>K 460-4-20</b>	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	27
<b>K 460-4-27</b>	10	M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	12	35	52	27
<b>K 460-4-29</b>	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	12	34	54	22

çap d2 = Boru dış çapı – SW = Anahtar genişliği

## Ürün türleri

**K 46-4-21 - K 46-4-37** Cıvatalama Bölme Cıvatalamaları, başlık somunlu, kesme halkalı ve kontra somunlu