K 460-4-19 - K 460-4-29

Cıvatalama Ağızları Bölme Cıvatalaması

Özellikler

Bağlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Bağlantı 2	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	24° içe havşalı
Model	Perde Bağlantılat için
Dizayn	düz
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Ürün

Tanım	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 460-4-19	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	22
K 460-4-20	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	27
K 460-4-27	10	M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	12	35	52	27
K 460-4-29	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	12	34	54	22

çap d2 = Boru dış çapı – SW = Anahtar genişliği

Ürün türleri

K 46-4-21 - K 46-4-37	Cıvatalama Bölme Cıvatalamaları, başlık somunlu, kesme halkalı ve kontra somunlu

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.