

K 42-02 - K 42-106

Blok Baęlantı

Özellikler

Baęlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form A
Baęlantı 2	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	24° içe havşalı
Dizayn	düz
Teslimat kapsamı	başlık somunlu ve kesme halkalı
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



Ürün

Tanım	Ø d2 (mm)	G1	TR (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
K 42-02	6	M 12 x 1,5	17	12	36,5	22,0	17	14
K 42-09	8	M 12 x 1,5	17	12	37,0	22,0	17	17
K 42-10	8	M 14 x 1,5	19	12	37,0	22,0	19	19
K 42-15	10	M 14 x 1,5	19	12	38,0	23,0	19	19
K 42-17	10	M 16 x 1,5	21	12	39,5	24,5	22	19
K 42-31	15	M 18 x 1,5	23	12	40,5	25,5	24	27
K 42-40	18	M 22 x 1,5	27	14	45,0	28,5	27	32
K 42-106	12	M 16 x 1,5	21	12	39,5	24,5	22	22

çap d2 = Boru dış çapı – SW = Anahtar genişlięi

Ürün türleri

K 420-03 - K 420-84 Blok Adaptör, Çelik