


Özellikler

Kullanım Alanı	Sıcak su veya doymuş buhar uygulamaları
Özel Nitelikler	yüksek sıcaklık, sürtünme ve ozon dayanıklılığı
İç Kat	EPDM
Takviye Kat	iki tekstil ekler sarılı
Dış Kat	NBR
Çalışma basıncı	Doymuş buhar maks. 6 bar sıcak su maks. 18 bar
Renk	siyah
Sıcaklık sahası	+164°C (Doymuş buhar); +95°C (sıcak su)
Akışkanlar	sıcak su Buhar



Açıklama

Lütfen BG CHEMIE T002 yönetmeliklerine dikkat edin; Hortum hatları Güvenli kullanım / 6.3.3 Buhar ve sıcak su için hortum hatlarıyla kullanım için ek uyarılar.

Kullandıktan sonra su veya buharı tahliye edin.

Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
DAMPF 13-5 G	13	23	5	6,0	80	40
DAMPF 16-5 G	16	26	5	6,0	95	40
DAMPF 19-6 G	19	31	6	6,0	115	40
DAMPF 25-6 G	25	37	6	6,0	150	40
DAMPF 32-7 G	32	46	7	6,0	195	40
DAMPF 38-7 G	38	52	7	6,0	230	40
DAMPF 51-8 G	51	67	8	6,0	300	40