


### Özellikler

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Kullanım Alanı</b>  | Cilalama uygulamaları  |
| <b>Özel Nitelikler</b> | sağlam<br>zorlamaya dayanıklıdır<br>özellikle çok esnek  |
| <b>İç Kat</b>          | EPDM (düz)   |
| <b>Takviye Kat</b>     | sentetik iplikten yüksek mukavemetli tek kat örgü  |
| <b>Dış Kat</b>         | EPDM (düz)   |
| <b>Renk</b>            | yeşil  |
| <b>Sıcaklık min.</b>   | -40 °C   |
| <b>Sıcaklık max.</b>   | 100 °C   |
| <b>Akışkanlar</b>      | suda çözünebilir boyalar<br>İçme suyu ve deniz suyu<br>ketonik deterjanlar ve birçok farklı kimyasal madde<br>Suni reçine renkleri ve polyester cilaları<br>Kostik uygulama<br>Asitler |



### Ürün

| Tanım             | İç çap<br>(mm) | Dış çap<br>(mm) | Et Kalınlığı<br>(mm) | Çalışma basıncı<br>(bar) |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| FARBSPRITZ 06-3.5 | 6              | 13              | 3,5                  | 20,0                     |
| FARBSPRITZ 09-3.5 | 9              | 16              | 3,5                  | 20,0                     |
| FARBSPRITZ 11-4   | 11             | 19              | 4,0                  | 20,0                     |