# KP 200 S

Kompakt Yüksek Basınç Hortumu, S Serisi

HANSA-FLEX

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | Dar kullanım alanı |
| **Özel Nitelikler** | Maksimum 1 milyon devire kadar impuls testinden geçirilmiştir! |
| **Standart** | EN 857 2SC'den üstündür |
| **İç Kat** | Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk |
| **Takviye Kat** | Yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış iki kat örgü |
| **Dış Kat** | yağ ve iklim koşullarına karşı dayanıklı, sentetik lastik |
| **Renk** | siyah |
| **Sıcaklık min.** | -40 °C |
| **Sıcaklık max.** | 100 °C |
| **Akışkanlar** | Glikol<br>Su-yağ emülsiyonları<br>Su (0 °C ila + 70 °C)<br>Mineral yağ |




## Ürün

| Tanım | DN* | Boyut | İnç | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | Çalışma basıncı (bar) | Kontrol basıncı (bar) | çatlama basıncı (bar) | Bükme yarıçapı min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KP 206 S** | 6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 13,4 | 450,0 | 900 | 1800 | 45 |
| **KP 208 S** | 8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 15,0 | 420,0 | 840 | 1680 | 60 |
| **KP 210 S** | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 17,4 | 385,0 | 770 | 1540 | 70 |
| **KP 213 S** | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 20,6 | 345,0 | 690 | 1380 | 90 |
| **KP 216 S** | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 23,7 | 290,0 | 580 | 1160 | 130 |
| **KP 220 S** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 27,7 | 280,0 | 560 | 1120 | 160 |
| **KP 225 S** | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 35,6 | 200,0 | 400 | 800 | 210 |
| **KP 232 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,5 | 43,3 | 175,0 | 350 | 700 | 300 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*