



Özellikler

Kullanım Alanı	Tank arabası
Özel Nitelikler	elektrik direnci R, 10.000.000 Ohmdan küçüktür yağ ve benzine karşı dayanıklı basınç hortumu
Standart	EN 12115, TRBF131 Bölüm 2
İç Kat	NBR
Takviye Kat	bakır örgülü bir çelik telden yapılmış bir spiral iç kaplaması
Dış Kat	NBR/SBR (kumaş incelemesinden geçmiştir)
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Akışkanlar	Maks. aroma oranı en fazla %50 olan bilimum mineral yağ ürünleri

Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
TW 20	19	31	6,0	16,0	64	65	40
TW 25	25	37	6,0	16,0	64	90	40
TW 32	32	44	6,0	16,0	64	120	40
TW 38	38	51	6,5	16,0	64	155	40
TW 50	50	66	7,0	16,0	64	215	40
TW 60	60	75	7,5	16,0	64	300	40
TW 63	64	80	7,5	16,0	64	275	40
TW 75	75	91	8,0	16,0	64	330	40
TW 100	100	116	8,0	16,0	64	450	40

Aksesuar

KS AL	Sıkıştırma Kabı, Alüminyum
KS FIX AL	Pimle Bağlama için Sıkıştırma Kabı, Alüminyum
TW-TUE MG	Tanker Armatürü, Pirinç
TW-TUEG MG	Tanker Armatürü, Pirinç
TW-TUEG VA	Tanker Armatürü, Paslanmaz Çelik
TW-TG VA	Tanker Armatürü, Paslanmaz Çelik
TW-TG MG	Tanker Armatürü, Pirinç
TW-T MG	Tanker Armatürü, Pirinç