


# TW OW

## Sarmasız Tanker Hortumu

**HANSA FLEX**



### Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Tankerler için çıkık hortumu
<b>Özel Nitelikler</b>	yağ ve benzine karşı dayanıklı basınç hortumu elektrik direnci R, 10.000.000 Ohmdan küçüktür
<b>Standart</b>	NW 25: EN 1360; NW 32-40: EN 12115, NW 32-40: TRbF 131 bölüm 2
<b>İç Kat</b>	NBR
<b>Takviye Kat</b>	bakır örgülü kumaştan yapılmış bir örgü iç kaplaması
<b>Dış Kat</b>	NBR/SBR (kumaş incelemesinden geçmiştir)
<b>Renk</b>	siyah
<b>Sıcaklık min.</b>	-20 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	65 °C
<b>Akışkanlar</b>	Maks. aroma oranı en fazla %50 olan bilimum mineral yağ ürünleri

### Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
TW OW 25	1"	25	6,0	16,0	64	150	40
TW OW 32	1.1/4"	32	6,0	16,0	64	190	40
TW OW 38	1.1/2"	38	6,5	16,0	64	230	40

### Aksesuar

<b>KS AL</b>	Sıkıştırma Kabi, Alüminyum
<b>KS FIX AL</b>	Pimle Bağlama için Sıkıştırma Kabi, Alüminyum
<b>TW-TUE MG</b>	Tanker Armatürü, Pirinç
<b>TW-TUEG MG</b>	Tanker Armatürü, Pirinç
<b>TW-TUEG VA</b>	Tanker Armatürü, Paslanmaz Çelik
<b>TW-TG VA</b>	Tanker Armatürü, Paslanmaz Çelik
<b>TW-TG MG</b>	Tanker Armatürü, Pirinç
<b>TW-T MG</b>	Tanker Armatürü, Pirinç