


# WA VB VA

Bağlantı parçası ... VB, Paslanmaz Çelik

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
<b>Bağlantı 1</b>	inçli iç diş, silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	konik kapatır
<b>Standart</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Dizayn</b>	düz
<b>Model</b>	3 parçalı vida bağlantısı
<b>Malzeme</b>	Paslanmaz çelik



## Açıklama

Verilen anahtar genişlikleri referans değerlerdir!

## Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

## Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 004 VB VA	4	50	Rp 1/8 inç	27,0
WA 006 VB VA	6	50	Rp 1/4 inç	27,0
WA 010 VB VA	10	50	Rp 3/8 inç	32,0
WA 013 VB VA	13	50	Rp 1/2 inç	41,0
WA 020 VB VA	20	50	Rp 3/4 inç	50,0
WA 025 VB VA	25	50	Rp 1 inç	55,0
WA 032 VB VA	32	40	Rp 1.1/4 inç	70,0
WA 040 VB VA	40	40	Rp 1.1/2 inç	75,0
WA 050 VB VA	50	40	Rp 2 inç	90,0
WA 065 VB VA	65	25	Rp 2.1/2 inç	110,0
WA 080 VB VA	80	25	Rp 3 inç	130,0
WA 100 VB VA	100	25	Rp 4 inç	130,0

## Ürün türleri

<b>WA VB</b>	Bağlantı parçası ... VB, Temperguss, Temper döküm
<b>WA VB RG</b>	Bağlantı parçası ... VB, Rotguss, Tunç