# HK AZ51
Iğne Kilitleme Valfı 700 bar

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Çalışma basıncı** | maks. 700 bar . |
| **Akış Hacim Oranı** | maks. 25 l/dak |






## Açıklama
Vida bağlantısız teslimat

## Ürün

| Tanım | Fonksiyon | Mil | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| **HK AZ 5101** | 1 giriş / 1 çıkış | 3/8 inç NPT | 0,77 |
| **HK AZ 5102** | 1 giriş / 2 çıkış | 3/8 inç NPT | 3,10 |

## Aksesuar

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | Termoplast yüksek basınçlı hortum |
| **GKS** | Lastik kıvırma koruması |
| **PNY 2100 HN** | Pres nipeli, AGN |
| **PHY 2100** | Pres yuvası, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | Vida kavraması gevşek yarısı |
| **SKL ZUBS SP** | SKL..SP için toz koruması |
| **SKF IN SP** | Vida kavraması sabit yarısı |
| **SKF ZUBS SP** | SKF..SP için toz koruması |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*