HK BM150
Manuel yol valfı BM 150

Özellikler

Model	Boru hattı montajı için mono blok valfı
Teslimat kapsamı	el kolu dahil değildir (lütfen ayrı sipariş edin)
Çalışma basıncı	P, A, B: maks. 220bar / T: maks. 80bar
Akış Hacim Oranı	maks. 150 l/dak (referans çizgilerine dikkat edin)
Bağlantı	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



Açıklama

kompakt tasarım
Geri tepme valfı ve basınç sınırlama valfı 90-220bar entegre (valfın ayarlanması gerekir)
Hissedilir çalıştırma için kumanda çentikli sürgü
yalnızca 1 bölümle mümkündür

Siparişle ilgili bilgiler

El kolunu lütfen ayrı sipariş edin - bölüm başına 1 kol!
Valfler, adı belirtilen temel modeller olarak temin edilebilir. Çalıştırmalar ve piston tipleri için diğer yapılandırma seçenekleri için bakın grafik.
Yapılandırma örneği HKBM150A1:
- Valf tipi HKBM150
- Piston tipi A ve şalter 1 ile bölüm 1

Ürün

Tanım	Model	Ağırlık (kg)
HK BM150 A1	1 Kısım (A1)	8,2

Aksesuar

HK BM HEB	Manuel yol valfı BM için el kolu ve aksesuar
HK BM C0	Manuel yol valfı BM için basınç iletme hattı

Yedek Parçalar

HK BM KOL	Manuel yol valfı BM pistonu
HK BM BET	Manuel yol valfı BM çalıştırması

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.