

HK BM150

Manuel yol valfı BM 150

HANSA FLEX

Özellikler

Model	Boru hattı montajı için mono blok valfi
Teslimat kapsamı	el kolu dahil değildir (lütfen ayrı sipariş edin)
Çalışma basıncı	P, A, B: maks. 220bar / T: maks. 80bar
Akış Hacim Oranı	maks. 150 l/dak (referans çizgilerine dikkat edin)
Bağlantı	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



Açıklama

kompakt tasarım

Gerilme valfi ve basınç sınırlama valfi 90-220bar entegre (valfin ayarlanması gerekir)

Hissedilir çalıştırma için kumanda çentikli sürgü

yalnızca 1 bölümle mümkündür

Siparişe ilgili bilgiler

El kolunu lütfen ayrı sipariş edin - bölüm başına 1 kol!

Valfler, adı belirtilen temel modeller olarak temin edilebilir. Çalıştırmalar ve piston tipleri için diğer yapılandırma seçenekleri için bakın grafik.

Yapılandırma örneği HKBM150A1:

- Valf tipi HKBM150

- Piston tipi A ve şalter 1 ile bölüm 1

Ürün

Tanım	Model	Ağırlık (kg)
HK BM150 A1	1 Kısım (A1)	8,2

Aksesuar

HK BM HEB Manuel yol valfi BM için el kolu ve aksesuar

HK BM C0 Manuel yol valfi BM için basınç iletme hattı

Yedek Parçalar

HK BM KOL Manuel yol valfi BM pistonu

HK BM BET Manuel yol valfi BM çalıştırması