

HK BM70

Manuel yol valfı BM 70

HANSA FLEX

Özellikler

Model	Boru hattı montajı için mono blok valfi
Teslimat kapsamı	el kolu dahil değildir (lütfen ayrı sipariş edin)
Çalışma basıncı	P, A, B: maks. 220bar / T: maks. 80bar
Akış Hacim Oranı	maks. 70 l/dak (referans çizgilerine dikkat edin)
Bağlantı	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



Açıklama

kompakt tasarım

Gerilme valfi ve basınç sınırlama valfi 90-220bar entegre (valfin ayarlanması gerekir)

Hissedilir çalıştırma için kumanda çentikli sürgü maksimum 6 bölüm mümkündür

Siparişe ilgili bilgiler

El kolunu lütfen ayrı sipariş edin - bölüm başına 1 kol!

Valfler, adı belirtilen temel modeller olarak temin edilebilir. Çalıştırmalar ve piston tipleri için diğer yapılandırma seçenekleri için bakın grafik.

Yapılandırma örneği HKBM70A1L12:

- Valf tipi HKBM70
- Piston tipi A ve şalter 1 ile bölüm 1
- Piston tipi L ve şalter 12 ile bölüm 2

Ürün

Tanım	l (mm)	L (mm)	Model	Ağırlık (kg)
HK BM70 A1	66	117	1 Kısım (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1 Kısım (L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2 Kısım (2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2 Kısım (1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3 Kısım (3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3 Kısım (2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4 Kısım (4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5 Kısım (5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6 Kısım (6xA1)	16,0

Aksesuar

HK BM HEB	Manuel yol valfi BM için el kolu ve aksesuar
HK BM C0	Manuel yol valfi BM için basınç iletme hattı
HK BM MS	Manuel yol valfi BM için mikro şalter

Yedek Parçalar

HK BM KOL	Manuel yol valfi BM pistonu
HK BM BET	Manuel yol valfi BM çalıştırması