HK DH01
Manuel yol valfı NG 6

Özellikler

Model	4/2 yol valfı veya 4/3 yol valfı
Çalışma basıncı	P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 160bar
Akış Hacim Oranı	maks. 50 l/dak (referans çizgilerine dikkat edin)
Bağlantı	ISO/Cetop 03 NG6
Sabitleme	4 adet İç altı köşeli vida M5x50 12.9





Açıklama

El koluyla mekanik çalıştırma
El kolu "A" tarafına takılıdır

Siparişle ilgili bilgiler

Diğer şalterler ve modeller istek üzerine temin edilebilir

Ürün

Tanım	Tür	Örtü	Piston tipi		Model	Ağırlık (kg)
HK DH01 20	4/2	negatif (açık)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	Yay sıfırlama	1,6
HK DH01 21	4/2	pozitif (kapalı)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	Yay sıfırlama	1,6
HK DH01 50	4/2	negatif (açık)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	2 Yerleşme yeri	1,6
HK DH01 51	4/2	pozitif (kapalı)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	2 Yerleşme yeri	1,6
HK DH01 10	4/3	negatif (açık)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	1,6
HK DH01 11	4/3	pozitif (kapalı)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	1,6
HK DH01 13	4/3	pozitif (kapalı)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	1,6
HK DH01 14	4/3	negatif (açık)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	0'a yay sıfırlama	1,6
HK DH01 40	4/3	negatif (açık)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 Yerleşme yeri	1,6
HK DH01 41	4/3	pozitif (kapalı)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 Yerleşme yeri	1,6
HK DH01 43	4/3	pozitif (kapalı)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 Yerleşme yeri	1,6
HK DH01 44	4/3	negatif (açık)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 Yerleşme yeri	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Aksesuar

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.