HK DH04/05

Yol valfı NG6, hidrolik olarak kumanda edilir

Özellikler

Model	4/2 yol valfı veya 4/3 yol valfı
Çalışma basıncı	P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 210bar
Akış Hacim Oranı	maks. 50 l/dak (referans çizgilerine dikkat edin)
Bağlantı	ISO/Cetop 03 NG6
Sabitleme	4 adet İç altı köşeli vida M5x50 12.9





Açıklama

Acil durum çalıştırmalı hidrolik çalıştırma
Min. kumanda basıncı 3 bar / maks. kumanda basıncı 70 bar / tavsiye edilen kumanda basıncı 30 bar
Kumanda basıncı bağlantısı IG 1/8 inç mili

Siparişle ilgili bilgiler

Diğer şalterler ve modeller istek üzerine temin edilebilir

Ürün

Tanım	Tür	Örtü	Piston tipi		Model	Ağırlık (kg)
HK DH04 31 2	4/2	pozitif (kapalı)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	Yay sıfırlama	1,2
HK DH05 51 2	4/2	pozitif (kapalı)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	2 dış konuma yerleşmiş	1,2
HK DH05 10	4/3	negatif (açık)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	1,2
HK DH05 11	4/3	pozitif (kapalı)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	1,2
HK DH05 13	4/3	pozitif (kapalı)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	1,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Aksesuar

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.