HK DHQ

Akım ayarlama valfı QV için hızlı yavaş gidiş birimi

Özellikler

Model	Ara plaka valfı akım ayarlama valfı tipi HK QV 06 ile kombinasyon olarak hızlı yavaş gidiş birimi
Teslimat kapsamı	ve bobin 24DC
Çalışma basıncı	maks. 250 bar .
Bağlantı	ISO/Cetop 03 NG6





Açıklama

Ayarlanan maks. hacim akışı (kullanılan akım ayarlama valfına bağlıdır):
HK QV 06 1: 1,5 l/dak
HK QV 06 6: 6 l/dak
HK QV 06 11: 11 l/dak
HK QV 06 16: 16 l/dak
HK QV 06 24: 24 l/dak

Açıklama

Hızlı yavaş gidiş birimi, baypastaki (hızlı gidiş) ara plaka valfı HK DHQ ile basıncı kompanse edilmiş olarak ayarlanan hacim akışını sabit tutan akım ayarlama valfı HK QV 06'dan oluşur (yavaş gidiş).
Akış ayarlaması (yavaş gidiş), mıknatıs çalıştırıldığında gerçekleştirilir
Geri tepme valfının üstündeki maks. hacim akışı: 24 l/dak
Maks. serbest hacim akışı: 36 l/dak
Plaka yüksekliği: 60 mm

Ürün

Tanım	Kanalda etkilidir	Model	Ağırlık (kg)
HK DHQ 011 OI 24DC	P	Giriş ayarı	2,5
HK DHQ 023 OI 24DC	A	Giriş ayarı	2,5
HK DHQ 024 OI 24DC	B	Giriş ayarı	2,5
HK DHQ 013 OI 24DC	A	Çıkış ayarı	2,5
HK DHQ 014 OI 24DC	B	Çıkış ayarı	2,5
HK DHQ 016 OI 24DC	T	Çıkış ayarı	2,5

Aksesuar

HK SP DIN 43650	Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri

aşağıdaki ürünlerin ek elemanıdır

HK QV	Plaka yapısı Cetop için akım ayarlama valfı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.