


HK DKZOR A

Orantılı Manyetik Yol Valfi NG 10

HANSA FLEX

Özellikler

Model	4/2 yol valfi veya 4/3 yol valfi doğrudan kumandalı Açık ayar devresindeki kullanım için
Teslimat kapsamı	bobinli, fişsiz
Çalışma basıncı	P, A, B: maks. 315bar / T: maks. 210bar
Bağlantı	ISO/Cetop 05 NG10



Açıklama

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)

komple kapsüllenmiş mıknatıs bobinleri

Başlama süresi < 40 ms

Histerez < %5

Siparişe ilgili bilgiler

Diğer modeller talep üzerine

Ürün

Tanım	Tür	Örtü	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	Ayarlama	Model	Piston tipi	Ağırlık (kg)
HK DKZOR A 171 D5	4/3	P, A, B, T pozitif (kapalı)	105,0	aşamalı, 2:1 oranında geçiş A, B	Yay sınırlama	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	4,5
HK DKZOR A 173 L5	4/3	P pozitif (kapalı); A, B, T negatif (açık)	105,0	doğrusal	0'a yay sınırlama	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	4,5

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Aksesuar

HK EBM AS	Orantılı güçlendirici dijital
HK SP DIN 43650	Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5