


# HK DLHZO TE

Orantılı Manyetik Yol Valfi NG 6 DLHZO

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Model</b>	4/3 yol valfi doğrudan kumandalı Kapalı ayar devresindeki kullanım için
<b>Teslimat kapsamı</b>	Fişsiz entegre elektronik
<b>Çalışma basıncı</b>	P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 160bar
<b>Akış Hacim Oranı</b>	maks. 70 l/dak (referans çizgilerine dikkat edin)
<b>Bağlantı</b>	ISO/Cetop 03 NG6



## Açıklama

(\*) Bu 4/3 yol valfleri sadece bir mıknatısla çalışır. Pistonun ortanın dışındaki Fail Safe bekleme konumuna, yaylı geri çekmeyle gerilim kapandıktan sonra ulaşılır.

## Açıklama

en yüksek üst örtme hassasiyeti için piston kovaniyla  
komple kapsüllenmiş mıknatıs bobinleri  
Başlama süresi < 10 ms  
Histerez < %0,1  
Kumanda sinyali 0-10 VDC

## Siparişle ilgili bilgiler

Diğer modeller talep üzerine

## Ürün

Tanım	Tür	Örtü	Ayarlama	Model	Piston tipi	Ağırlık (kg)
HK DLHZO TE 040 L71	4/3	Sıfır	doğrusal	Arızalanmaz (Fail-Safe) konumda yayı sıfırlama için (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8
HK DLHZO TE 040 L73	4/3	Sıfır	doğrusal	Arızalanmaz (Fail-Safe) konumda yayı sıfırlama için (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Aksesuar

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SPZ	Orantılı valfler için elektrik fişleri