
# HK DRV
Kısma halkası

## Özellikler

**Malzeme** NBR






## Açıklama

pompa taşıyıcısıyla depo arasındaki kullanım için
ses seviyesini düşürmek ve titreşimi azaltmak için
yapıyla altyapı arasında metal bağlantı bulunmamalıdır
Vulkanize conta dudağıyla depo izolasyonu

## Ürün

| Tanım | IEC motoru yapı ebadı | Ø D (mm) | Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | G | I (mm) | L (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DRV1 250** | 100L / 112M | 250,0 | 215,0 | 191,0 | 4 x M12 | 22,0 | 45,0 | 1,67 |
| **HK DRV1 300** | 132S / 132M | 300,0 | 265,0 | 235,0 | 4 x M12 | 22,0 | 50,0 | 2,54 |
| **HK DRV1 350** | 160M / 160L 180M / 180L | 350,0 | 300,0 | 261,0 | 4 x M16 | 22,0 | 60,0 | 5,00 |
| **HK DRV1 400** | 200L | 400,0 | 350,0 | 301,0 | 4 x M16 | 29,0 | 50,0 | 7,20 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*