

Özellikler

Malzeme	Alüminyum mahfaza
Kullanım	Avrupa standart pinyon pompası BG2 için



Açıklama

Dönüş istikametleri:

Pompa sola çevrilir - dişlinin emme mili sağa çevrilir

Pompa sağa çevrilir - dişlinin emme mili sola çevrilir

Siparişe ilgili bilgiler

Pompayla dişliler arasındaki bağlantı için bir kavrama poyrası BF2T gerekir.

Dişliler, yağ dolumu olmadan teslim edilir (SAE 85W-90 tavsiye edilir)

Ürün

Tanım	n1 max. (rpm)	M1 max. (N-m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N-m)	n2/n1	Tahrik tarafı bağlantısı	Ağırlık (kg)
HK ML32 11 3.8	540	159	2052	42	3,8	Profil mili - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 21 3.8	540	159	2052	42	3,8	İçi oyuk diş - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 31 3.8	540	159	2052	42	3,8	Yerleşmeli içi oyuk diş - 1.3/8" - DIN 9611	4,3

M1 = maks giriş momenti – M2 = maks çıkış momenti – n1 = maks giriş devir sayısı – n2 = maks çıkış devir sayısı

Aksesuar

HK BF Coupling hub