

Özellikler

| | |
|-----------------|---|
| Malzeme | Alüminyum mahfaza |
| Kullanım | Avrupa standart pinyon pompası BG2 için |



Açıklama

Dönüş istikametleri:

Pompa sola çevrilir - dişlinin emme mili sağa çevrilir

Pompa sağa çevrilir - dişlinin emme mili sola çevrilir

Siparişe ilgili bilgiler

Pompayla dişliler arasındaki bağlantı için bir kavrama poyrası BF2T gerekir.

Dişliler, yağ dolumu olmadan teslim edilir (SAE 85W-90 tavsiye edilir)

Ürün

| Tanım | n1 max. (rpm) | M1 max. (N-m) | n2 max. (rpm) | M2 max. (N-m) | n2/n1 | Tahrik tarafı bağlantısı | Ağırlık (kg) |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|---|-----------------|
| HK ML32 11 3.8 | 540 | 159 | 2052 | 42 | 3,8 | Profil mili - 1.3/8" - DIN 9611 | 4,3 |
| HK ML32 21 3.8 | 540 | 159 | 2052 | 42 | 3,8 | İçi oyuk diş - 1.3/8" - DIN 9611 | 4,3 |
| HK ML32 31 3.8 | 540 | 159 | 2052 | 42 | 3,8 | Yerleşmeli içi oyuk diş - 1.3/8" - DIN 9611 | 4,3 |

M1 = maks giriş momenti – M2 = maks çıkış momenti – n1 = maks giriş devir sayısı – n2 = maks çıkış devir sayısı

Aksesuar

HK BF Coupling hub