HK ML52
PTO shaft gearboxes

Özellikler

Malzeme	Alüminyum mahfaza
Kullanım	Avrupa standart pinyon pompası BG3 için



Açıklama

Dönüş istikametleri:
Pompa sola çevrilir - dişlinin emme mili sağa çevrilir
Pompa sağa çevrilir - dişlinin emme mili sola çevrilir

Siparişle ilgili bilgiler

Pompayla dişliler arasındaki bağlantı için bir kavrama poyrası BF3 gerekir.
Dişliler, yağ dolumu olmadan teslim edilir (SAE 85W-90 tavsiye edilir)

Ürün

Tanım	n1 max. (rpm)	M1 max. (N-m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N-m)	n2/n1	Tahrik tarafı bağlantısı	Ağırlık (kg)
HK ML52 11 3.8	540	437	2057	115	3,8	Profil mili - 1.3/8" - DIN 9611	7,8
HK ML52 21 3.8	540	437	2057	115	3,8	İçi oyuk diş - 1.3/8" - DIN 9611	7,8
HK ML52 31 3.8	540	437	2057	115	3,8	Yerleşmeli içi oyuk diş - 1.3/8" - DIN 9611	7,8

M1 = maks giriş momenti – M2 = maks çıkış momenti – n1 = maks giriş devir sayısı – n2 = maks çıkış devir sayısı

Aksesuar

HK BF	Coupling hub

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.