

HK MPS R/S

Spin-On Filtre MPS için Filtre Başı

HANSA FLEX

Özellikler

Malzeme Alüminyum



Açıklama

Bu filtre başlarıyla Spin-On filtreleri dönüş filtresi (R) veya emme filtresi (S) olarak kullanılabilir

Dönüş filtresi (R) için baypas valfinin çalışma basıncı: 1,75 bar

Emme filtresi (S) için baypas valfinin çalışma basıncı: 0,3 bar

Ürün

| Tanım | Hat bağlantısı | Model | Filtre tipi MPS için uygundur | Ağırlık (kg) |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|
| HK MPS 050 070 RG1 | G 3/4" | dönüş filtresi olarak | 050-070 | 0,36 |
| HK MPS 100 150 RG1 | G 1.1/4" | dönüş filtresi olarak | 100-150 | 1,00 |
| HK MPS 200 250 RG1 | G 1.1/2" | dönüş filtresi olarak | 200-250 | 1,22 |
| HK MPS 300 350 RG1 | G 1.1/2" | dönüş filtresi olarak | 300-350 | 2,86 |
| HK MPS 050 070 SG1 | G 3/4" | emme filtresi olarak | 050-070 | 0,36 |
| HK MPS 100 150 SG1 | G 1.1/4" | emme filtresi olarak | 100-150 | 1,00 |
| HK MPS 200 250 SG1 | G 1.1/2" | emme filtresi olarak | 200-250 | 1,22 |
| HK MPS 300 350 SF1 | 1.1/2" SAE 3000 PSI/M | emme filtresi olarak | 300-350 | 2,86 |

aşağıdaki ürünlerin yedek parçasıdır

| | |
|----------|-------------------------------|
| HK MPS 1 | Komple Spin-On Filtresi tip 1 |
| HK MPS 2 | Komple Spin-On Filtresi tip 2 |
| HK MPS 3 | Komple Spin-On Filtresi tip 3 |